

Notes / Notas:



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Thank you for choosing the Audibax Oregon 120. It has the most advanced technology: LED lights. This avoids the disadvantages of the traditional bulb, such as excessive consumption, short lifespan, high temperature, etc. LED lights can last 60,000 hours, have a higher brightness, more defined colors... It is the best way to light up your show or stage.

Gracias por elegir el Audibax Oregon 120. Dispone de la tecnología más avanzada: Luces LED. Esto evita las desventajas de la bombilla tradicional, tales como excesivo consumo, vida útil corta, alta temperatura, etc. Las luces led pueden llegar a durar 60.000 horas, tienen un brillo superior, colores más definidos... Es la mejor manera de iluminar tu espectáculo o escenario.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage / Voltaje: AC90-240V, 50/60HZ

Power / Potencia: 120W

Channels / Canales DMX: 17CH

Operation / Funcionamiento: DMX512, Auto, Sound, Master-Slave / DMX512, Auto, Sonido, Maestro-Escravo

Display Menu / Menú en pantalla

Valor en Pantalla / Valor en Pantalla	Description / Descripción
addr	DMX address / Dirección DMX
Shou	Operation Mode (Auto, DMX, Sound) / Modo de Operación (Auto, DMX, Sonido)
Chnd	17CH
PSEL	YES, NO Inversion Motor X / YES, NO Inversión Motor X
TILT	YES, NO Inversion Motor Y / YES, NO Inversión Motor Y
SEns	Acoustic Sensitivity / Sensibilidad Acústica (0-100)
Led	ON, OFF LED Encendido/ Autoapagado / ON, OFF LED Encendido/ Autoapagado
Disp	YES, NO Invert display / YES, NO Invertir display
Uer	U01 Software Version / U01 Versión de Software
FAET	YES, NO Factory Restore / YES, NO Restaurar valores de Fábrica

DMX control / Control DMX

Channel / Canal	Function / Función	Value / Valor	Description / Descripción
1	Pan / Giro Horizontal	0-255	0-540°
2	Tilt / Giro Vertical	0-255	0-360°
3	Y axis / Eje Y	0-50	Rotation 0-360° (Speed from plus to minus) / Rotación 0-360° (Velocidad de más a menos)
		51-151	Rotation / Rotación
		152-255	Inverse rotation / Rotación Inversa
4	Dimmer (intensity) / Atenuador (Intensidad)	0-255	Dark to bright / Oscuro a luminoso
5	Strobe (blink) / Estrobo (Parpadeo)	0-10	No function / Sin función
		11-255	Flashing rate (slow to fast) (1HZ-25HZ) / Velocidad de parpadeo (lento a rápido) (1HZ-25HZ)
6	Dimmer Red Beam / Atenuador Rojo brillante	0-255	Red (dark to bright) / Rojo (oscuro a luminoso)
7	Dimmer Green Beam / Atenuador Verde brillante	0-255	Green (dark to bright) / Verde (oscuro a luminoso)
8	Dimmer Blue Beam / Atenuador Azul brillante	0-255	Blue (dark to bright) / Azul (oscuro a luminoso)
9	Dimmer White Beam / Atenuador Blanco brillante	0-255	White (dark to bright) / Blanco (oscuro a luminoso)
10	Dimmer Red Wash / Atenuador Rojo Wash	0-255	Red (dark to bright) / Rojo (oscuro a luminoso)
11	Dimmer Green Wash / Atenuador Verde Wash	0-255	Green (dark to bright) / Verde (oscuro a luminoso)
12	Dimmer Blue Wash / Atenuador Azul Wash	0-255	Blue (dark to bright) / Azul (oscuro a luminoso)
13	Dimmer White Wash / Atenuador Blanco Wash	0-255	White (dark to bright) / Blanco (oscuro a luminoso)
14	Dimmer Red Ring / Atenuador Anillo Rojo	0-255	Red (dark to bright) / Rojo (oscuro a luminoso)
15	Dimmer Green Ring / Atenuador Anillo Verde	0-255	Green (dark to bright) / Verde (oscuro a luminoso)
16	Dimmer Blue Ring / Atenuador Anillo Azul	0-255	Blue (dark to bright) / Azul (oscuro a luminoso)
17	Macro Function / Función Macro	0-84	Handling from Channels 1-16/ Manejo desde Canales 1-16
		85-169	Auto
		170-229	Sound control / Control por Sonido
		230-245	Factory reset (hold 2 seconds) / Restauración de fábrica (sostener 2 segundos)